




RAIL FLEXIBLE 1500



● Rail en polyéthylène lame acier 11x18mm  
 Livré à dimension avec suspendeurs (10 au ml), arrêt de fin métal et embout de finition.  
 Pose : plafond ou face (choisir un support).  
 Tirage : manuel.

Poids rideau = 6kg/ml

La conception du rail 1500 permet de lui donner la forme horizontale souhaitée (simple courbe, rail en « S », arrondi...) par simple torsion manuelle, ne nécessitant aucun effort particulier.


Souplesse, légèreté, maniabilité et robustesse font de ce petit rail l'allié de vos fenêtres les plus insolites.

Son cintrage manuel particulièrement facile permet une adaptation immédiate au moment de la pose.



FORMES DE CINTRAGE MANUEL POSSIBLE DU RAIL 1500 :


Disposer les supports à intervalles réguliers en suivant la courbure de votre châssis de fenêtre, puis venez clipser le rail dans les supports.



Désignation	Conditionnement	Référence
Rail 1500 Blanc	ml	R1500

Accessoires standards (inclus)

Quelques options



Suspendeur

Unité : pièce


Référence : CR1510



Rail 1500 11x18mm au ml  
Rouleau de 25m

Unité : pièce


Référence : CR1500



Conducteur magnétique  
1 rideau seul

Unité : pièce


Référence : CR1530



Paire de conducteur  
magnétique 2 rideaux

Unité : pièce


Référence : CR1532



Embout  
avec arrêt de fin

Unité : pièce


Référence : CR1520



Support plafond  
simple

Unité : pièce

Référence : CR1540



Support  
face simple

Unité : pièce

Référence : CR1550

Prévoir un support tous les 35cm