

DESSCRIPTIF DES FINITIONS

- Confection pli cousu sur bande de renfort 76mm
- Ourlets de cotés 3cm piqués machine
- Ourlets bas 10cm finition points invisibles
- Quelque soit le nombre de plis, les crochets sont espacés de 10 à 15cm
- Profondeur des plis : 2 à 4cm

BESOIN EN TISSUS

- Largeur totale =

Si plis simple : $1.6 \times \text{Largeur finie (Ampleur)} + 8\text{cm (Ourlets côté)} + \text{Raccord}$

Si plis double : $2.2 \times \text{Largeur finie (Ampleur)} + 8\text{cm (Ourlets côté)} + \text{Raccord}$

Si plis triple : $2.8 \times \text{Largeur finie (Ampleur)} + 8\text{cm (Ourlets côté)} + \text{Raccord}$

- Hauteur totale = Hauteur finie + 30cm (Tête + Ourlets) + Raccord

Il est impératif de respecter l'ampleur pour une finition juste des largeurs finies

IMPORTANT

- Si retour vers le mur, indiquer la profondeur du retour et l'intégrer à la largeur finie du rideau.
- Largeur finie = Largeur du rideau une fois posé = Largeur de la tringle.
- On ne parle qu'en dimensions finies, il faut néanmoins indiquer les dimensions totales, afin de déterminer le besoin en mètre de tissu.
- Les confections sont toujours réalisées au raccord.
- Il est important de nous préciser l'endroit ou l'envers ainsi que le sens du tissu (rayures horizontales ou verticales)